



REZOJED®

Velmi účinný aerosolový prostředek určený k rozpouštění rzi a mazání. Hlavní uplatnění nachází při opravách v profesionálních servisech, údržbářských provozech a elektroopravářských dílnách.

POUŽITÍ

REZOJED® uvolňuje šrouby, matky, čepy a narážené spoje. Rozpouští rez a maže i na obtížně přístupných místech. Díky obsahu MoS₂ a grafitu zabraňuje zadření uvolňovaných dílů, dlouhodobě maže a ochraňuje kovové části. Nepoškozuje lak, gumu ani sklo.

VÝHODY

- výborná pronikací schopnost
- rozpouští rez
- obsahuje MoS₂
- uvolňuje šrouby, čepy, matice atd.
- maže jemnou mechaniku
- zabraňuje zadření

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu důkladně protřepejte.
2. Nanášejte ze vzdálenosti cca 20 cm a nechte působit.
3. U zarezlých spojů nechte výrobek působit delší dobu a potom demontujte.
4. V případě silnější koroze nebo oxidace můžete postup několikrát opakovat.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Hustota (20 °C)	598 kg/m ³
Tenze par (20 °C)	3135 mm Hg
Provozní teplota	-30°C +150°C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

400 ml sprej

200 700

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MOS® PASTA



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz